



KM 170/600 R D Classic

Barredora industrial diésel hidráulica KM 170/600 R D Classic con dirección trasera. Para trabajos exigentes en sectores con alto nivel de suciedad como p. ej. en fundiciones.

1 Potente sistema de filtro de bolsa

- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.

2 Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.

3 Limpieza de filtro automática

- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.

4 Amplia oferta de accesorios y kits de montaje

- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Equipamiento convincente (por ejemplo, cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción).



KM 170/600 R D Classic

- Potente motor industrial para jornadas de trabajo prolongadas
- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Limpieza automática del filtro

Características técnicas

No. de parte.	1.186-145.0	
Código EAN	4054278649344	
Tipo de accionamiento	Diésel	
Accionamiento - Potencia	kW	18,5
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	23800
Ancho útil	mm	1350
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1700
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	2000
Depósito para la suciedad	l	600
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	14
Superficie de filtrado	m²	12
Peso.	kg	1698
Peso, listo para usar	kg	1530
Dimensiones (l x a x h).	mm	2742 x 1904 x 2213

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■	Sistema de aspiración	■
filtro de bolsa	■	Vaciado hidráulico en alto	■
Limpieza manual del filtro	■	Aplicación en exteriores	■
Limpieza automática del filtro	■	Contador de las horas de servicio	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■	Función de barrido, desconectable	■
Cepillo cilíndrico principal oscilante	■	Ruedas, de goma maciza	■
Servodirección	■	Cepillos laterales, desplegados automáticamente	■
Regulación del flujo de aspiración	■		
Principio de recogedor	■		
Accionamiento hacia delante	■		
Accionamiento hacia atrás	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0

KÄRCHER



		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filter conversion kit								
Juego de montaje filtro de bolsillo KM 1	1	2.852-804.0	2.852-804.7					<input checked="" type="checkbox"/>
Juego de montaje filtro plano de papel p	2	2.852-805.0	2.852-805.7					<input type="checkbox"/>
Juego de montaje filtro redondo KM 170/6	3	2.852-806.0	2.852-806.7					<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico estándar	4	6.987-441.0		1344 mm	400 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro circular								
Filtro poliéster KM	5	6.414-532.0					Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Filtro plegado plano								
	6	6.988-160.0					Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	<input type="checkbox"/>
	7	6.987-691.0					Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>
Filtro de bolsa								
Filtro de bolsillo blanco KM 170/600 R D	8	6.981-065.0					Filtro de bolsa para la barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic de 1100 x 500 x 320 mm. Ideal para el polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a los 10,5 m ² de superficie de filtrado.	<input type="checkbox"/>
Filtro de bolsillo verde KM 170/600 RD C	9	6.981-064.0					Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, superficie de filtrado grande (10,5 m ²) para cantidades grandes de polvo fino. Dimensiones 1100 x 500 x 320 mm; para KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
	10	6.987-469.0		1344 mm	400 mm		Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central blando KM 170/600	11	6.987-443.0		1344 mm	400 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo central duro KM 170/600	12	6.987-442.0		1344 mm	400 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



	No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar							
	1	6.987-467.0		650 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro							
	2	6.987-468.0		650 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave							
	3	6.987-466.0		650 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0

KÄRCHER



		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Iluminación									
Juego de montaje iluminación de trabajo	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje STVZO KM 170/600 RD Cla	2	2.852-798.0	2.852-798.7					Kit apto y certificado según el cód. de circ. alemán, JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán, compuesto por lámpara de advertencia omnidireccional, luz, intermitentes, luz de freno e intermitentes de advertencia.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje luz azul KM 170/600 RD	3	2.852-802.0	2.852-802.7					Sistema de advertencia visual de recorrido con luz azul para la barredora industrial KM 170/600 RD Classic. Aumenta la visibilidad y la seguridad.	<input type="checkbox"/>
Techo protector									
Juego de montaje tejadillo protector KM	4	2.852-794.0	2.852-794.7					Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Tejadillo protector escoba mecánica 150	5	2.852-688.0	2.852-688.7						<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor									
Juego de montaje cabina sistema de aire	6	2.852-800.0	2.852-800.7					El robusto diseño en acero protege al conductor de forma fiable. Totalmente acristalada, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje cabina calefacción KM 1	7	2.852-799.0	2.852-799.7						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje cabina protectora contra	8	2.852-797.0	2.852-797.7						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje tejadillo protector dis	9	2.852-795.0	2.852-795.7					El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Techo protector	10	2.851-268.7	2.851-268.7					El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar									
Cubierta para los cepillos laterales	11	2.851-287.0	2.851-287.7					La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje cubierta cepillo lateral	12	2.851-287.7	2.851-287.7						<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo									
Juego de montaje 2. escoba lateral izqui	13	2.851-275.0	2.851-275.7					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables									
Recipiente de barreduras de acero inoxidable	14	6.961-928.7	6.961-928.7					Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
	15	6.373-014.0						Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje protección antiempotram	16	2.852-621.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), ruedas de caucho macizo	1	4.515-331.0	4.515-331.7					Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>
Neumáticos protegidos contra pinchazos (coste adicional), caucho macizo	2	4.515-331.7	4.515-331.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



2

		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Otros									
Espejo	1	6.987-969.0							<input type="checkbox"/>
Circuito de pulverización de agua									
Juego de montaje sistema pulverizador ce	2	2.851-284.0	2.851-284.7					Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 65 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.